

ADDITIVO MATT

ADDITIVO OPACIZZANTE PER VERNICI A SOLVENTE

.Additivo opacizzante da aggiungere alle vernici a solvente per aumentarne l'opacità. Particolarmente adatto per la vernice Monolux con la quale si possono ottenere effetti da semilucido ad opaco.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido bianco	Peso specifico	0,927
Caratteristiche tecniche			
Quantità d'uso	fino al 20%		
Temp. di applicazione	> 10°C		
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T. > 10°C	12 mesi		
Pulizia Attrezzi	Lavare la attrezzature subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S23		
Confezioni disponibili	Bottiglie da 0,5 litri		

Modalità d'uso

Aggiungere il prodotto alla vernice fino ad ottenere l'opacità desiderata, normalmente le quantità d'uso variano tra il 10 e il 20%. Applicare la vernice secondo le modalità riportate nelle relative schede tecniche.

Note

- ✓ Non utilizzabile in prodotti a base acquosa.
- ✓ Non utilizzabile in prodotti a base di oli o oli uretanizzati

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV 1 03-07-2015

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n° 920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy

