

FASTOIL

IMPREGNANTE OLEOSO NATURALE

Fastoil è una miscela pronto uso di selezionati oli naturali (olio di tung, olio di lino ecc.), cere, oli essenziali e siccativi privi di piombo. Olio impregnante con ottime caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle macchie; penetra in profondità nel legno saturandolo senza creare film e permettendo di conseguenza una buona traspirazione.

La sua notevole **rapidità di essiccazione** permette di eseguire un ciclo di oliatura di due mani in sole 6 ore.

Utilizzabile anche per applicazione in Mini-Tunnel.

Disponibile in versione colorata con il nome di **Olio Antico**.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido ambrato	Peso specifico	0,915 g/cm ³
Viscosità (FORD 4)	16"		
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Distribuzione dopo stesura	entro 15'-20'	Secco al tatto	3-5 ore
Sovrapplicazione	5-8 ore	Lucidatura	12-24 ore
Caratteristiche tecniche			
Resa	40-50 m ² /lt	Temp. di applicazione	> + 10°C
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T ambiente	12 mesi	Simboli di rischio	Xn
Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con Diluente RMD/91, Agrosolv o Green Cleaner		
Confezioni disponibili	latte da 1 lt	latte da 5 lt	

Modalità di applicazione

Preparazione supporto.

La superficie legnosa da trattare deve essere esente da residui di precedenti verniciature od altri trattamenti. Procedere alla levigatura e finire con grana non superiore a 100 per favorire un'ottimale impregnazione. Pulire accuratamente prima di stendere il prodotto.

Per migliorare la morbidezza al tatto della finitura si consiglia, prima del trattamento di impregnazione, di passare sulla superficie di legno un panno inumidito ben strizzato e, una volta asciutta, carteggiare con monospazzola e retina abrasiva grana 100-120.

Applicazione.

Mescolare bene il prodotto prima di ogni utilizzo ed applicare con le seguenti modalità:

- 1) **applicare** Fastoil con stendi-olio o rullo a pelo raso per qualche metro senza eccedere nelle quantità ed avendo cura di operare in maniera omogenea
- 2) **ridistribuire** uniformemente Fastoil possibilmente impiegando una monospazzola dotata di idoneo Pad (rosso) in maniera da asportare eventuali eccessi di prodotto. Procedere così fino a completamento dell'impregnazione che dovrà risultare omogenea e nella tinta desiderata.
- 3) ripassare la monospazzola con idoneo Pad (rosso) sull'intera superficie.
- 4) ad avvenuta essiccazione della prima mano (circa 6-8 ore) applicare una seconda mano con le stesse modalità.
- 5) dopo completa asciugatura dell'ultima mano (circa 12-24 ore) **lucidare** con monospazzola dotata di Pad bianco.



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)

P.IVA 07783540011
R.E.A. n° 920259

Tel.: +39-011/7792823

Fax: +39-011/7792749

www.tover.com

e-mail: info@tover.com





TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



Trattamenti protettivi possibili.

La resistenza all'abrasione degli oli è molto limitata, pertanto è consigliabile, se non indispensabile, concludere qualsiasi ciclo di impregnazione con un adeguato **trattamento protettivo**.

Nel caso di superfici trattate con Fastoil, il trattamento protettivo potrà avvenire indifferentemente sia con I.R.O. che con Reflex B12 (miscela di cere dure in solventi alifatici) o con Universal Wax.

Per maggiori informazioni sui prodotti citati consultare le schede tecniche relative.

Manutenzione.

L'ottimale protezione dei trattamenti ad olio deve prevedere anche un'opportuna manutenzione periodica; si ricorda che quest'ultima va effettuata non prima di 20 giorni dall'ultimazione del ciclo di oliatura. Si raccomanda, in questo periodo di tempo, di evitare di bagnare o, peggio, lasciare acqua sul pavimento per un tempo prolungato, al fine di evitare la formazione di indesiderate macchie bianche che comporterebbero successivi interventi correttivi.

Una manutenzione corretta comprende sia la frequente pulizia del pavimento sia il periodico ripristino della protezione superficiale che si è usurata.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per la pulizia giornaliera utilizzare il sapone neutro Deteroil (a base di olio di cocco). Saltuariamente usare il polish Lux come rinvigorente protettivo.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per ripristinare localmente o interamente pavimenti trattati con Fastoil sarà possibile impiegare l'olio di manutenzione Rinovoil o lo stesso Fastoil diluito con Green Cleaner.

Note

- ✓ Fastoil può essere impiegato su qualsiasi essenza, tuttavia i risultati migliori si otterranno su legni chiari ed assorbenti.
- ✓ Non applicare Fastoil su vecchie vernici, fondi nitro o quant'altro, ma esclusivamente su legno perfettamente levigato.
- ✓ Se possibile, utilizzare una monospazzola con velocità consigliata non superiore a 230 giri/minuto.
- ✓ Aerare l'ambiente durante l'applicazione
- ✓ I tempi di essiccazione possono essere condizionati da fattori ambientali come alta umidità o basse temperature; in queste situazioni l'essiccazione sarà rallentata.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

N.B.: STRACCI, PANNI E SPUGNE IMBEVUTI DI PRODOTTO POSSONO INCENDIARSI PER AUTOCOMBUSTIONE: BAGNARLI ABBONDANTEMENTE CON ACQUA, LASCIARLI ASCIUGARE E SMALTIRLI IN CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.5 25-03-2013 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.