

Green Cleaner

DILUENTE ALIFATICO INODORE A LENTA EVAPORAZIONE

Diluyente alifatico a lenta evaporazione specifico per la diluizione di impregnanti oleo-cerosi a solvente o di vernici oleouretaniche.

Green Cleaner è una miscela di idrocarburi cicloalifatici inodore dotata di ottimo potere solvente e buone proprietà sgrassanti.

Non scurisce il legno.

Confezioni disponibili: 10 - 5 - 1 litri



Modalità di applicazione

PER DILUIRE. Per le quantità da impiegare si seguano le indicazioni fornite nelle specifiche schede tecniche dei prodotti da diluire; in particolare, nel caso di prodotti di finitura interessati dal D.Lgs.161/2006, si abbia cura di non superare i limiti massimi di diluizione riportati per ciascuno di essi (es. Durolak OR - Durolak OR Maxi - Durolak OR Maxi Color).

PER ASPORTARE OLI o CERE. Al fine di rimuovere dal legno vecchi trattamenti a base olio o a base cera oppure per asportare eccessi di olio che mostrino difficoltà di essiccazione, si operi nel seguente modo:

- distribuire Green Cleaner con straccio o con rullo sulla superficie da trattare
- asportare il vecchio trattamento impiegando una monospazzola con disco verde
- rimuove con panno pulito tutti i residui.

Per il ripristino si consiglia di procedere con un trattamento ad impregnazione (olio o cera).

Note

- ✓ Non impiegare il Green Cleaner in prodotti a base acqua o a base solvente.
- ✓ Green Cleaner può essere impiegato come sostituto dei comuni solventi a base di acquaragia minerale e essenza di trementina; in ogni caso è sempre opportuno verificarne la compatibilità con il prodotto da diluire..
- ✓ Green Cleaner può essere utilizzato per la pulizia degli attrezzi e delle macchine utilizzate per l'applicazione di oli o di vernici a base oleosa.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.

REV.1 27-05-2014

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER
TECNOLOGIE CHIMICHE



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393