

OIL4SUN

OLIO IMPREGNANTE NATURALE PER LEGNO IN ESTERNO

Oil4sun è un olio impregnante ideale per la finitura e la protezione di pavimenti in legno posizionati in esterno: bordi piscina, passerelle, terrazzi, ecc.; elementi legnosi come gazebo, tettoie, pergolati, tavoli e manufatti vari. Il prodotto è di semplice applicazione e facilmente rinnovabile, resistente all'acqua, non screpola e conferisce al legno un aspetto a poro aperto tipico di un trattamento di finitura ad olio.

Oil4sun è formulato con oli naturali e sintetici, efficaci fungicidi e speciali additivi che garantiscono protezione nei confronti dei raggi UV causa di degrado ed invecchiamento del legno. La leggera ambratura conferita dal prodotto permette di omogeneizzare e ravvivare la tonalità della superficie, esaltandone le venature ed il calore naturale.

Oil4sun è disponibile nelle versioni: naturale, teak, wengè, grigio.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)

Aspetto	Liquido ambrato	Peso specifico	0,900 g/cm ³
---------	-----------------	----------------	-------------------------

Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)

Tempo di attesa per distribuzione con monospazzola	Minimo 20 min Massimo 40 min	Eventuale diluizione	10 % Diluente RMD91
Fuori polvere	6 - 8 ore	Condizioni applicative	Temp. > 10°C
Secco al tatto	12 - 24 ore		

Caratteristiche tecniche

Resa	15 - 20 m ² /lt	Aderenza	Ottima
------	----------------------------	----------	--------

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confezioni originali sigillate a T amb.	24 mesi	Simboli di rischio	nessuno
----------------------------------------------------------	---------	--------------------	---------

Pulizia attrezzi

subito dopo l'uso con Diluente Diluente RMD 91 – Green Cleaner

Confezioni disponibili

Latte da 1 lt , 2,5 lt

Modalità di applicazione

Preparazione supporto.

La superficie legnosa da trattare deve essere esente da residui di precedenti verniciature od altri trattamenti. Procedere alla levigatura e finire con grana non superiore a 100 favorendo così un'ottimale impregnazione; è consigliabile impiegare una grana più grossolana (60-80) se si vuole ridurre al minimo la scivolosità finale del pavimento in situazioni di bagnato. Pulire accuratamente prima della stesura del prodotto.

Applicazione.

Dopo aver verificato che la superficie da trattare sia ben asciutta applicare Oil4Sun seguendo il ciclo applicativo di seguito consigliato:

Applicare una prima mano di Oil4sun usando uno stendicera o un panno morbido, stendere Oil4sun in maniera uniforme, senza eccedere, su tutta la superficie. E' sempre consigliata una diluizione del 20% con Diluente RMD91 soprattutto di legni poco assorbenti. Dopo l'applicazione di Oil4sun massaggiare l'olio con monospazzola munita di pad colore rosso.

Dopo 24 ore, senza carteggiare, applicare una seconda mano di prodotto seguendo le stesse modalità della prima stesura.

IMPORTANTE. E' opportuno proteggere dalla pioggia per almeno 1 giorno dopo l'applicazione dell'olio per permettere una corretta essiccazione. Tutto quanto utilizzato per l'applicazione di Oil4sun, compresa eventuale polvere di legno di carteggiatura, deve essere



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259

Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749

www.tover.com
e-mail: info@tover.com



abbondantemente bagnato con acqua subito dopo l'utilizzo per evitare il rischio di autocombustione.

Manutenzione

Per una ottimale manutenzione delle superfici trattate con Oil4Sun si consiglia il lavaggio frequente con lo specifico detergente per pavimenti oliati Deteroil.

Per una manutenzione straordinaria (indicativamente ogni 4-6 mesi) ripristinare zone usurate o povere impiegando lo stesso Oil4Sun diluito al 30%-40% con diluente Diluente RMD91.

Si tenga presente che una manutenzione corretta comprende sia la frequente pulizia del pavimento sia il periodico ripristino della protezione superficiale che si è usurata; la frequenza di tali interventi dipende ovviamente dall'intensità del traffico d'esercizio a cui è sottoposto il pavimento nonché dalla criticità delle condizioni ambientali (es. salsedine in luoghi di mare...).

In presenza di legno ingrigito a seguito di degrado naturale è possibile intervenire impiegando lo sgrigante Grey Free.

Dopo avere lavato con Deteroil l'intera superficie, spruzzare o pennellare abbondantemente le aree ingrigite con Grey Free e lasciare agire per 10 -15 minuti.

Successivamente sciacquare con acqua strofinando con straccio o spazzola dura e lasciare asciugare. Nel caso fosse necessario, ripetere l'operazione.

Ad essiccazione avvenuta applicare sull'intera superficie una o due mani di Oil4sun con la stessa procedura vista in precedenza.

Qualora fosse necessario intervenire in maniera drastica per lo sgrigliamento e la pulizia del pavimento in legno sarà opportuno ricorrere ad un trattamento particolare che prevede l'uso di uno specifico disco pad indicato per la pulizia intensa del decking.

Per questo trattamento sono disponibili due tipologie di pad diametro 406 spessore 5 mm, uno di colore nero grana 40 e uno meno aggressivo grana 80 di colore marrone.

Note

- ✓ E' opportuno proteggere dalla pioggia per almeno 1 giorno dopo l'applicazione dell'olio per permettere una corretta essiccazione.
- ✓ Pur essendo calpestabile dopo poche ore, si consiglia la massima cura nella prima settimana.
- ✓ Chiudere sempre bene il contenitore dopo l'uso. Si sconsiglia l'uso di prodotti con data di fabbricazione superiore ai 24 mesi o di latte incomplete giacenti da tempo a magazzino.
- ✓ N.B.: l'Oil4sun per garantire un'ottimale protezione contro i raggi UV è formulato con una piccola quantità di pigmenti per cui su alcune essenze legnose potrebbe influenzarne la tonalità.
- ✓ Si consiglia di effettuare sempre un'applicazione preliminare per valutare l'effetto.
- ✓ Per raggiungere l'effetto finale desiderato effettuare sempre prove di trattamento prima di operare sull'intera superficie. Per il completamento dell'intero lavoro si consiglia di impiegare confezioni recanti il medesimo numero di lotto produttivo.
- ✓ Applicare il prodotto ad una temperatura superiore ai 10°C.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

N.B.: STRACCI, PANNI E SPUGNE IMBEVUTI DI PRODOTTO POSSONO INCENDIARSI PER AUTOCOMBUSTIONE: BAGNARLI ABBONDANTEMENTE CON ACQUA, LASCIARLI ASCIUGARE E SMALTIRLI IN CONFORMITÀ CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.6 28-07-2014 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

