

# SPORTFLOOR GRIP

## FONDO BASE ACQUA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI SPORTIVI PREFINITI

Fondo bicomponente promotore di adesione, idoneo per il trattamento preliminare di pavimentazioni in legno prefinito per uso sportivo; garantisce perfetta adesione per le successive mani di colorazione o finitura della gamma Sportfloor.

Di facile applicabilità, non influenza l'aspetto estetico e le caratteristiche prestazionali dei trattamenti a seguire; il prodotto ha un basso contenuto di VOC e può essere sovraverniciato in tempi brevi.



### Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Peso specifico miscela	1,030 kg/l		
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto miscela	10:1	Pedonabilità	1h
Tempo di utilizzo (pot life)	4 h (vedi note)	Sovrapplicazione	almeno 4 ore
Caratteristiche tecniche			
Resa	14-16 m <sup>2</sup> /lt	Sottocat. di appartenenza per D.Lgs. 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV.	Cat.A/j (BA): 140 g/l (gen2010)
Eventuale diluizione	10-15% acqua	COV prod. puro	< 140 g/l
Temp. di applicazione	> 10 °C		
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confez. originali sigillate a T>10 °C	12 mesi Teme il gelo	Simboli di rischio	NESSUNO
<b>Pulizia Attrezzi</b>	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita.		
<b>Confezioni disponibili</b>	Comp.A: canestri da 5 lt	Comp.B: bottiglie da 0,5 lt	

### Modalità di applicazione

#### Preparazione superficie e miscelazione componenti.

La superficie pre-verniciata deve essere pulita, asciutta e completamente esente da residui di cere o altri prodotti di manutenzione. Se necessario lavare il pavimento con il detergente decerante Nettar 2 diluito ~1:20 con acqua.

In ogni caso tutta la superficie del pavimento prefinito deve essere carteggiata omogeneamente con retina nuova (grana 180-220) e la polvere deve essere rimossa completamente.

Prima dell'uso di Sportfloor Grip agitare molto bene il componente A e miscelare il componente B nell'esatto rapporto d'impiego (10:1), incorporandolo lentamente e mescolando durante l'operazione.

#### Applicazione e sovraverniciatura.

Applicare una mano di Sportfloor Grip a rullo o a pennello, avendo cura di trattare uniformemente l'intera superficie; per ottenere i migliori risultati prestazionali lo strato applicato è bene che sia molto sottile.

Attendere almeno 4 ore prima di applicare la finitura (Sportfloor Finish) o la colorazione (Sportfloor Color).

Per l'applicazione a rullo si consiglia l'impiego di idonei rulli a pelo medio (4-6 mm) che permettono una più agevole ed omogenea distribuzione della vernice ed una migliore lavorabilità.

#### Note

- ✓ Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve



TOVER S.R.L.  
Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGGNO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749  
[www.tover.com](http://www.tover.com)  
e-mail: [info@tover.com](mailto:info@tover.com)  
Made in Italy



essere effettuata non oltre il *pot-life* indicato (4 ore) per ottenere un film continuo ed omogeneo.

- ✓ L'efficacia del promotore è stata testata su innumerevoli pavimentazioni prefinite; tuttavia la varietà dei trattamenti di finitura industriale è tale per cui si consiglia di effettuare sempre preventive prove di adesione del ciclo di verniciatura completo (attendere almeno una settimana per il completo sviluppo delle proprietà ancoranti).

### **Norme di sicurezza**

---

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### **Smaltimento**

---

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



---

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

**REV.1 28-03-2011** Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.