

TINGO UNIVERSALE

COLORANTE CONCENTRATO PER TUTTI I SISTEMI VERNICIANTI PER INTERNI

Colorante concentrato in soluzione da aggiungere nella concentrazione desiderata a qualsiasi tipologia di fondo e vernice ad acqua o a solvente al fine di colorare il legno. Formulato con pigmenti e sostanze coloranti altamente resistenti, permette di ottenere infinite gradazioni di colore se si combinano le varie versioni, tutte completamente compatibili e miscibili in qualunque rapporto.

Disponibile nelle tinte legno rovere, doussiè, teak, mogano, noce, wengè e nero o nelle tinte speciali rosso, blu e verde.



Modalità di applicazione

Il prodotto va aggiunto fino ad un massimo del 15% nel prodotto verniciante che si intende impiegare; dopo aver mescolato la miscela si seguano le indicazioni applicative del particolare prodotto.

In generale una ottimale ciclo di colorazione prevede due mani di base, con leggera carteggiatura intermedia a grana fine, ed una mano di finitura trasparente protettiva. La carteggiatura della prima mano diventa indispensabile trattando parquet di rovere o altri simili che manifestano marcato sollevamento di pelo.

Durante la colorazione di superfici estese (es. un pavimento) si consiglia di operare avendo cura di sfumare adeguatamente le zone di raccordo, limitando così il rischio di sormonti più intensi.



Per un operazione di coloritura semplice e rapida si consiglia di additivare il TINGO UNIVERSALE al fondo monocomponente all'acqua **IDROFONDO AC**.

Per ottenere la tinta desiderata aggiungere TINGO UNIVERSALE fino a un massimo di 15%. Il prodotto non influenza la sovraverniciatura sia ad acqua che a solvente, compatibilmente con le tipologie di prodotti vernicianti impiegati.

Note

- ✓ Agitare bene il prodotto prima dell'uso
- ✓ N.B.: TINGO UNIVERSALE non è utilizzabile in vernici oleouretaniche, in cere in pasta e in prodotti a base olio in generale.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

TOVER
TECNOLOGIE CHIMICHE



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.

REV.3 05-06-2009

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.