

WPC COVER

TRATTAMENTO PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE PER WOOD PLASTIC COMPOUND (WPC)

Protettivo a base acquosa per il trattamento di elementi in WPC, protegge le superfici evitando l'assorbimento di olii e grassi e la conseguente formazione di macchie. Favorisce il mantenimento nel tempo del colore originale dei manufatti in WPC.

Dati Tecnici

Caratteristiche chimico-fisiche (20°C – 60% U.R.)

Aspetto	Liquido opalescente	Peso specifico	1,030
Viscosità (Ford4)	10"	pH	7,5

Caratteristiche tecniche (20°C – 60% U.R.)

Resa	15 - 20 m ² /litro	Pedonabilità	2 - 4 ore
Fuori polvere	15 - 20 minuti	Sovrapplicazione	2 - 4 ore

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confezioni originali sigillate a T ambiente	12 mesi TEME IL GELO	Simboli di rischio	Nessuno
--	-------------------------	--------------------	---------

Confezioni disponibili Bottiglie da 1 litro Canestri da 5 lt

Modalità di applicazione

Lavare accuratamente le superfici da trattare con il detergente **WPC Cleaner**. Appena la superficie è asciutta applicare una mano di prodotto, preferibilmente a pennello, avendo cura di lasciare uno spessore molto sottile ed uniforme, evitando accumuli nelle scanalature degli elementi in WPC. Dopo 2 - 4 ore applicare una seconda mano di prodotto senza carteggiare, con le stesse modalità.

Dovendo ripristinare una superficie già trattata in precedenza effettuare un lavaggio con **WPC Cleaner** e, dopo asciugatura, applicare una o due mani di prodotto secondo le modalità descritte in precedenza.

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua o **Soluzione di lavaggio S28**.

Per la pulizia periodica utilizzare **WPC Cleaner**.

Note

- ✓ Agitare il prodotto prima di ogni utilizzo.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV 1 16-07-2015 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259

Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749

www.tover.com
e-mail: info@tover.com

