

FOSSIL

ANTICANTE INGRIGENTE A BASE ACQUA

Mordente naturale in soluzione acquosa particolarmente reattivo su rovere e legni contenenti tannino (abete, pino, larice, ecc.).

Dopo impregnazione con Fossil la superficie lignea assume un aspetto da grigio intenso a grigio tenue in relazione alla concentrazione della soluzione mordenzante ad al contenuto in acido tannico del legno trattato.

L'effetto finale sarà ulteriormente esaltato e valorizzato dal trattamento di finitura successivo che potrà essere realizzato con prodotti a base olio naturale come Fastoil, Crema d'Olio, L'Olio, L'Olio 100% o cere come Universal Wax o con qualsiasi vernici a base acqua della gamma Tover.

Utilizzando Fossil prima di una finitura colorata come L'Olio Antico, Crema d'Olio Color, L'Olio 100% Color, Cera Universal Wax Noce, si otterranno effetti particolari.

Dati tecnici



Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Peso specifico	1,0 kg/l	pH prodotto puro	2,6
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Diluizione	Acqua	Asciugatura completa	24 ore
Caratteristiche tecniche			
Resa	5-7 m ² /lt (vedi note)	Temp. di applicazione	> 10 °C
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confez. originali sigillate a T>10 °C	12 mesi Teme il gelo	Simboli di rischio	Nessuno
Pulizia Attrezzi	Pulire subito dopo l'uso con acqua.		
Confezioni disponibili	1 LT 5 LT		

Modalità di applicazione

Preparazione supporto.

Il legno da trattare deve essere grezzo; eventualmente rimuovere ogni traccia di vernice o precedenti trattamenti.

Completare il ciclo di levigatura con carta abrasiva non superiore a 100 per permettere un'ottimale impregnazione del prodotto.

La superficie può essere sia liscia sia spazzolata; la spazzolata consentirà di valorizzare al meglio il trattamento anticante.

Applicazione.

Applicare Fossil con pennello, rullo, Mini-Tunnel o mediante immersione, avendo cura di trattare abbondantemente in maniera omogenea tutta la superficie.

N.B. Si possono ottenere effetti più o meno intensi applicando il prodotto puro o diluito con acqua in qualsiasi rapporto.

Lasciare asciugare per almeno 24 ore.

Se necessario, applicare una seconda come descritto in precedenza.

N.B. Qualora il legno sottoposto a mordenzatura non sia ricco in acido tannico, un eccesso di prodotto di impregnazione potrebbe dare luogo a colorazioni blu/verdi sulla superficie con conseguente difficoltà di aggrappaggio della successiva verniciatura. L'inconveniente sarà risolvibile con opportuna carteggiatura fino ad esportazione completa del sale formatosi.

Pertanto sarà opportuno verificare la diluizione ideale del prodotto per ottenere l'effetto desiderato.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy





Note

- ✓ L'aspetto finale del legno trattato con qualsiasi mordente è condizionato dalla particolare risposta della specie legnosa utilizzata; si noti che anche tra partite diverse di uno stesso tipo legno possono emergere risultati estetici molto diversi. Occorre perciò effettuare sempre prove applicative preliminari.
- ✓ La resa del prodotto è indicativa; molti parametri ne condizionano l'effettivo consumo, primi tra tutti la tipologia ed il grado di assorbimento del legno utilizzato, nonché l'eventuale diluizione e le modalità applicativa.
- ✓ Evitare in ogni caso di lasciare ristagni di prodotto sulla superficie.
- ✓ Fossil può essere sovraverniciato anche con prodotti vernicianti tradizionali a solvente.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto. Pur non presentando simboli di rischio, si consiglia sempre l'impiego di guanti ed indumenti protettivi idonei.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.1 06-05-2013 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.