

# Tintoretto Design

## Sistema colorante per pavimenti in legno

Fondo impregnante pronto uso per la colorazione dei pavimenti di legno in interno, sovraverniciabile con vernici all'acqua bicomponenti.

Grazie alla sua elevata facilità di applicazione permette di colorare grandi superfici senza rischio di sormonto.

Tintoretto Design è disponibile in 9 tonalità legno e numerose tinte speciali. È inoltre disponibile la versione neutra da miscelare ai colorati per ottenere colorazioni meno intense.

### Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido
Densità	0,900 – 1,050 kg/l
Viscosità	13" coppa Ford n° 4
Distribuzione dopo stesura	Entro 15 – 20 minuti
Secco al tatto	6 – 8 ore
Sovraverniciatura	24 ore
Resa	30 – 40 m <sup>2</sup> /litro
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 °C
Contenuto VOC	< 550 g/l
Dlgs 161/2006, sottocategoria di appartenenza	Cat A/f (BS), limite 700 g/litro
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91 o Green Cleaner
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro

### Modalità di applicazione

Levigare il legno come di consueto, procedere quindi alla stuccatura con Lega Stucco RS/A, Lega Stucco RS/20 o Idrostucco RS/30. Completare il ciclo di levigatura con abrasivi di grana 100 – 120. Sconsigliamo di utilizzare abrasivi di grana più fine che porterebbero a una superficie troppo chiusa con ridotta capacità di assorbimento. Pulire accuratamente le superfici prima di applicare il prodotto.

Per ottenere una colorazione più intensa e migliorare la morbidezza al tatto della finitura è possibile, prima del trattamento di impregnazione, passare sulla superficie di legno un panno inumidito ben strizzato e, una volta asciutto, carteggiare la superficie con monospazzola e retina abrasiva grana 100 – 120. Alla fine della preparazione il legno deve risultare: pulito, asciutto e privo di qualsiasi residuo di precedenti verniciature o altri trattamenti.

Miscelare accuratamente Tintoretto Design prima dell'uso. Stendere il prodotto con uno stendicera o, in alternativa con un rullo a pelo raso, quindi distribuire uniformemente il prodotto entro 15 – 20 minuti dalla stesura utilizzando una monospazzola dotata di disco verde o rosso in modo da distribuire uniformemente il prodotto e allo stesso tempo asportare eventuali eccessi. Dopo completa essiccazione, normalmente 24 ore, ripassare la monospazzola con un disco bianco per verificare la perfetta essiccazione di Tintoretto Design, se sul disco bianco rimangono tracce significative di colore, vuol dire che il prodotto non è ancora perfettamente asciutto e bisogna attendere ancora prima della verniciatura. Applicare una sola mano di prodotto.

Una volta certi della perfetta essiccazione del colorante è possibile procedere alla finitura con una vernice all'acqua bicomponente, secondo le istruzioni riportate nella relativa scheda tecnica. È possibile utilizzare anche la vernice Uniqua additivata con il 5% di Uniqua AD+.



Vernici &  
Finiture

## Tintoretto Design

### Certificazioni

**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

## Note

Non applicare Tintoretto Design su vecchie vernici, fondi nitro o quant'altro, ma esclusivamente su legno perfettamente levigato.

Applicare sempre le quantità consigliate, non eccedere, un eccesso di prodotto può portare a una finitura debole e appiccicosa.

Tintoretto e Tintoretto Design possono essere applicati su qualsiasi essenza, tuttavia i risultati migliori si otterranno su legni chiari ed assorbenti.

Legni molto oleosi come teak, iroko e ulivo possono rallentare notevolmente l'essiccazione, anche di diversi giorni.

Alta umidità, basse temperature e legni molto resinosi possono rallentare l'essiccazione.

Effettuare sempre prove preliminari del ciclo di coloritura sul legno da trattare per valutare l'effetto finale.

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

**Attenzione:** stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua prima di smaltirli in conformità alla legislazione vigente.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 3 del 15-01-2019.  
Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

**TOVER**<sup>®</sup>



**Tover S.r.l.**

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com