

P.E.P.P.

HECHTINGSBEVORDERAAR VOOR LIJMEN

Gebruiksklare primer om de hechting te bevorderen van epoxy-en polyurethaanlijmen op keramische ondergrond, zandsteen of andere niet absorberende oppervlakken zoals ijzer, staal of aluminium platen.



Technische gegevens

Chemisch-fysische kenmerken (20°C - 60% R.L.)			
uitzicht	transparant vloeibaar	specifiek gewicht	0,81 g/cm ³
Mengverhouding en tijd (20°C - 60% R.L.)			
droogtijd	5' - 10'	verdunding	klaar voor gebruik
Technische kenmerken			
rendement	25 - 35 m ² /lt	gebruikstemperatuur	van +5°C tot +35°C
Bewaren & Etiket			
bewaartermijn onder originele gesloten verpakking op kamertemperatuur	12 maanden	gevaarsymbool	F
reinigen gereedschap	meteen na gebruik reinigen met Solvente A		
beschikbare verpakkingen	bidons van 5 liter	flessen van 1 liter	

Gebruiksaanwijzingen

Ondergrond.

Reinig het te behandelen oppervlak met een geschikt detergent. Verwijder alle resten van eerdere behandelingen en loskomende delen. Laat volledig drogen.

Aanbrengen.

Breng met een katoenen doek in P.E.P.P. gedrenkt een dunne laag aan van het product. Let op dat het hele oppervlak zorgvuldig bestreken is, laat geen delen onbehandeld. Een overvloedige hoeveelheid aanbrengen, leidt tot negatieve resultaten. Het plaatsen van parket met epoxy- of polyurethaanlijmen is mogelijk na de complete verdamping van de solventen (5'-10').

Nota's

- ✓ P.E.P.P.-bevorderaar kan ook gebruikt worden om de epoxy-/polyurethaanlijmen zoals Tovcol TA, Tovcol TP2C, Tovcol Light of andere vergelijkbare epoxyproducten te verdunnen.
- ✓ Geschikt bij aanwezigheid van vloerverwarmingssystemen
- ✓ Het is niet meer mogelijk P.E.P.P.-vlekken te verwijderen op glas en glazen oppervlakken.

Normen referenties

UNI 11371 – Houten en parketvloeren ondergronden - Eigenschappen en prestatiekenmerken

UNI 10329 – Plaatsen vloerbedekking. Meting vochtigheidsgehalte in beton of gelijkaardige ondergronden.

UNI 10827 – Ondergronden – Houten vloerbedekkingen – Omschrijvingen van de mechanische weerstand aan de krachten parallel aan de onderstructuur

Veiligheidsnormen

ENKEL VOOR PROFESSIONELEN. Respecteer de aanbevelingen vermeld op de etiketten en consulteer de veiligheidsfiches voor gebruik.

Afval

Leg verpakkingen en overschotten van producten deponeren conform de geldende wetgeving.

WAARSCHUWING: de informatie vermeld in deze technische fiche is enkel ter advisering en maakt geen aanspraak op onze verantwoordelijkheid. Pas het gebruik van onze producten aan aan de omgevingsfactoren en de te behandelen materialen. **REV.3 18-07-2013** Deze technische fiche vervangt alle vorige.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy

