

TOVCOL S/R

POLYURETHAANLIJM 2-COMPONENT VOOR KLEINE HERSTELLINGEN

TOVCOL S/R is een 2-component polyurethaanlijm met een zéér korte uithardingstijd, speciaal ontwikkeld om kleine herstellingen mee uit te voeren. Laat overschuren toe in een record tijd. Bevat geen water noch solventen.



Technische eigenschappen

Fysische karakteristieken (20°C – 60% R.L.)			
Component A	Vaste pate	Specifiek gewicht	1,520 g/cm ³
Component B	Vloeibaar		

Mengverhouding & verwerking (20°C – 60% R.L.)			
Verhouding A+B	A+B: 90+10 in gewicht	Beloopbaar	1 u
Pottijd	5'	Schuurbaar	1 u
Hechtingstijd	4'		

Technische karakteristieken			
Verbruik (spatel 10mm)	1000 – 1400 gr/m ²	Gebruikstemp.	> 10°C
Trekvastheid tot scheuren (volgens norm 14293)	> 3 N/mm ²		

Houdbaarheid & etiket			
Bewaar in originele gesloten verpakking: kamertemperatuur	12 maand	Gevarensymbool	Comp. B: Xn

Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met alcohol of SOLVENTE DI LAVAGGIO S/23
-----------------------------	--

Verpakking	Pot van 900 + 100gr
Kleur	Licht hout (gele dop) Donker hout (bruine dop)

Toepassingsgebied en verwerking

Giet component B bij component A en meng met zorg. Breng de lijm nu aan met een lijmkam op de goed voorbereide ondergrond.

N.B. Vermijd de verlijming van de zijkanten van de planken, dit gaat de natuurlijke dilatatie van het hout tegen.

Cementgebonden ondergronden die poederig, brokkelig, korrelig zijn moeten worden versterkt door behandeling met een van volgende primers: PRIMER PU100, TOVERFIX of PRIMER TS, om de hechting te verbeteren. Als vochtscherm bij restvocht: PRIMER PU100, TOVERFIX, ADEBLOK T19 of IDROBLOK C3 (zie specifieke fiches van deze producten)

Nota's

- ✓ Bij fabrieksafgewerkt parket moet eventueel gemorste lijm onmiddellijk van het oppervlak worden verwijderd met STRIPCOLL
- ✓ Laat +/- 1cm dilatatievoeg rond alle vaste delen.
- ✓ Om u handen te reinigen gebruik de vochtige doekjes TOVCLEAN

Veiligheidsnormen

PRODUCT VOOR PROFESSIONELEN. Volg nauwgezet de raadgevingen op het etiket en raadpleeg de veiligheidsfiche voor gebruik van het product.

Afval

Niet gebruikt product en lege verpakking enkel volgens de wettelijke bepalingen weggooien.

Bovenstaande inlichtingen zijn ter informatieve titel zonder dat er enige verantwoordelijkheid uit voortkomt.

Wij raden u aan rekening te houden met de raadgevingen ter verwerking en gebruik van onze producten en de raadgevingen mbt omgevingsfactoren, zoals hierboven vermeld. U kunt altijd de technische dienst van TOVER raadplegen voor uitgebreidere informatie of bij twijfel.

REV.4 07-04-2009

Deze fiche vervangt en annuleert alle voorgaande.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP. TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393