



Detergente concentrado desengrasante y descerante. Recomendado para quitar capas preexistentes de ceras metalizadas o en emulsión de suelos vinílicos, PVC, caucho, linóleo y en particular de suelos de madera barnizados y tratados con Resinal Wax. Adecuadamente diluido tiene excelentes propiedades detergentes.

Datos técnicos con 20 °C, 60% h.r.

Aspecto	Líquido amarillo
Densidad	1,00 kg/l
Viscosidad	10" Ford 4
pH	11
Almacenaje	24 meses – proteger contra las heladas
Embalaje	Botella de 1l, tanquw de 5l

Aplicación

Antes de lavar y quitar ceras de la superficie, eliminar el polvo y las impurezas con una escoba o una aspiradora.

Dilución:

Como detergente: verter 1 o 2 tapones en ~10 litros de agua, (proporción de dilución ~ 1:20); 2 o 3 tapones en caso de suciedad intensa.

Como descerante: verter de 4 hasta 8 tapones en ~10 litros de agua (proporción de dilución ~ 1:2 1:5)

Para quitar viejas capas de cera, extender Nettardue oportunamente diluido como indicado aquí arriba y dejar que actúe durante 5-10 minutos; utilizar un cepillo adecuado, una máquina pulidora con disco verde u otra máquina adecuada para limpiar perfectamente.

Enjuagar siempre con cuidado toda la superficie una vez seca.

Si es necesario, encerar otra vez.

Notas

Agitar antes del uso.

No utilizar en madera no barnizada.

La formulación de Nettardue es específica en particular para quitar la cera metalizada Resinal Wax.

Normas de seguridad

Solo para uso profesional. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Norma de referencia para los detergentes: Reg.Eu.648/2004 y modificaciones sucesivas y adaptaciones.

Contiene: tensioactivos no iónicos (<5%), tetrapirofosfato de potasio (<5%), perfume.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.

Nettardue

Certificaciones

La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan.

Rev 02 del 13-01-2012 Esta ficha técnica substituye la anterior.