

L'Olio 100%

Acabado de aceite-cera para parquet sin disolventes

L'Olio 100% es una mezcla lista para usar de aceites impregnantes y ceras de alto rendimiento, adecuada para el tratamiento de acabado de parquet y superficies de madera en general, utilizable también con máquinas para aceite.

La ausencia de disolventes permite obtener rápidamente un aspecto superficial lleno y cálido, sin comprometer su trabajabilidad.

L'Olio 100% no contiene elementos de secado con plomo o cobalto, pero se seca bastante rápido ofreciendo a la madera alta protección contra el agua y los productos químicos de normal uso doméstico.

Disponible en 9 colores de madera y muchos otros especiales.

Datos técnicos (20°C – 60% H.R.)

Aspecto	Líquido
Densidad	0,950 – 0,990 kg/l
Viscosidad	60 – 70 sec. Copa Ford 4
Distribución después de aplicación	dentro de 15 – 20 minutos
Seco al tacto	6 – 8 horas
Pulido	24 horas
Rendimiento	35 – 40 m ² /l
Temp. de aplicación	mínimo + 10 °C
Almacenamiento	12 meses en envase original sellado a temperatura >10 °C
Contenido de VOC	35 g/l
Limpieza de las herramientas	Pronto después del uso con Diluyente RMD/91 o Green Cleaner
Envases disponibles	Latas de 1 litro y de 2,5 litros (sólo neutro)

Aplicación

Lijar la madera, rellenar con Lega Stucco RS/A, Lega Stucco RS/20 o Idrostucco RS/30. Completar el ciclo de lijado con abrasivos de grano 100 – 120. Desaconsejamos se utilicen abrasivos más finos que provocarían una superficie demasiado cerrada con reducida capacidad de absorción. Limpiar con cuidado las superficies antes de aplicar el producto.

Para obtener una coloración más intensa y mejorar la suavidad al tacto del acabado es posible, antes del tratamiento de impregnación, pasar un paño mojado bien retorcido y, una vez seco, lijar la superficie con la lijadora grano 100-120.

Al final de la preparación la madera tiene que estar: limpia, seca, libre de cualquier residuo de barnizados preexistentes u otros tratamientos.

Mezclar con cuidado L'Olio 100% antes del uso. Aplicar el producto con una espátula, después distribuirlo uniformemente dentro de 15-20 minutos utilizando una pulidora con disco verde o rojo. Esta fase es muy importante, sirve para distribuir uniformemente el aceite y evitar excesos de producto. Se debe recordar que los tratamientos al aceite son tratamientos de impregnación. Después del secado completo, normalmente 24 horas, es posible pulir la superficie con una pulidora y pad blanco para obtener un efecto más suave al tacto.

En general una sola capa de producto es suficiente.

Antes de utilizar el suelo aconsejamos efectuar un tratamiento con nuestro producto de protección I.R.O. a prueba de agua para mejorar la resistencia al agua de la superficie.

Es posible aumentar las características de L'Olio 100% añadiendo el reticulador Oil Linker, que mejora la resistencia al agua y a los productos químicos de uso doméstico. Oil Linker no cambia el color y el aspecto del aceite al que se añade. Los tiempos de secado tampoco cambian. L'Olio 100% aditivado con Oil Linker tiene un tiempo de empleo alrededor de 8 horas.



Barnices y
Acabados

L'Olio 100%

Certificaciones

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Mantenimiento

Para limpiar los suelos tratados con L'Olio 100% aconsejamos utilizar nuestro jabon Deteroil. De vez en cuando, para reavivar la superficie es posible utilizar nuestra cera Lux, disponible en sus versiones brillante y mate. Como alternativa es posible repetir el tratamiento con I.R.O..

Recomendamos esperar por lo menos 20 días después de la aplicación de L'Olio 100% antes de efectuar cualquier tratamiento de limpieza o mantenimiento.

Para la reparación de rayas o pequeñas áreas desgastadas en el suelo es posible utilizar el mismo aceite usado para el tratamiento; después de un lavaje con Deteroil, lijar suavemente con papel abrasivo fino la zona que se quiere reparar y aplicar una capa delgada de aceite con un paño. Después del secado completo pulir con un paño suave.

Notas

No aplicar L'Olio 100% en viejos barnices, bases u otro, sino exclusivamente en madera perfectamente lijada.

Aplicar siempre las cantidades recomendadas, no exceder, un exceso de producto puede provocar un acabado debil y pegadoso.

Maderas muy aceitosas como teak, Iroko y olivo pueden ralentizar el secado, también de muchos días.

Alta humedad, bajas temperaturas y maderas muy resinosas pueden ralentizar el secado del aceite.

Cuando se utiliza la versión coloreada aconsejamos siempre se hagan pruebas preliminares del ciclo de acabado completo para evaluar el efecto final.

Se puede utilizar un producto al agua como I.R.O. o bien un producto con disolventes como Riflex B12.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

N.B.: trapos, paños y esponjas mojados con el producto pueden prenderse fuego por autocombustión. Mojarlos muy bien con agua antes de eliminarlos conforme a las normas vigentes.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar.

Rev 06 15/01/2019
Esta ficha técnica sustituye la anterior

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com