# Antique

## Mordente antichizzante per legno

Antichizzante a base acquosa per l'invecchiamento artificiale del legno. Antique reagisce con le sostanze coloranti presenti nel legno e conferisce alla superficie un aspetto vissuto, che può essere ulteriormente accentuato con un successivo trattamento ad olio. Può essere sovraverniciato anche con vernici bicomponenti a base acquosa.

### Dati tecnici 20 °C e 60% u.r.

| | |
|---|---|
| Aspetto | Liquido trasparente |
| Densità | 1 ,0 kg/litro |
| pH | 11 |
| Essiccazione completa | 12 ore |
| Eventuale diluizione | Acqua, in qualsiasi rapporto |
| Resa | 5 – 10 $m^2$/litro |
| Temperatura di applicazione | > 10 °C |
| Conservazione | 12 mesi in confezioni sigillate e temperatura > 10 °C |
| VOC | 0 |
| Pulizia degli attrezzi | Acqua |
| Confezioni disponibili | Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri |

### Modalità di applicazione

Il legno da trattare deve essere grezzo, esente da ogni traccia di precedenti trattamenti ad olio, cera o vernice.
Agitare il prodotto prima dell'uso, stendere una mano abbondante di Antique con un pennello o rullo e lasciare asciugare per almeno 12 ore. E' consigliabile usare pennelli e rulli in materiale sintetico. Il prodotto può anche essere applicato mediante immersione. Per ottenere effetti più attenuati il prodotto può essere diluito con acqua in qualsiasi rapporto. Il prodotto è corrosivo, si raccomanda di usare guanti e occhiali di protezione e di proteggere eventuali superfici delicate nelle vicinanze della zona da trattare.

Una volta asciutta, la superficie trattata con Antique deve essere accuratamente spazzolata e aspirata per eliminare la polvere che si forma durante il trattamento, a tale scopo si può utilizzare una spazzolatrice meccanica o una monospazzola con pad verde.

Come trattamento di finitura consigliamo di usare prodotti a base oleosa come L'Olio 100%, Crema d'Olio, Oil Pro o Maxi Oil in modo da esaltare la tonalità calda del trattamento con Antique. In alternativa è possibile utilizzare vernici bicomponenti a base acquosa.

### Note

L'aspetto finale del legno dipende da diversi fattori, primo tra tutti il contenuto di coloranti nel legno, è importante quindi effettuare sempre delle prove preliminari di antichizzazione. Anche partite diverse dello stesso legno possono dare risultati diversi. Durante queste prove verificare la perfetta adesione delle finiture.
Per valutare il colore finale del legno è necessario applicare il ciclo completo, Antique + finitura.
Evitare in ogni caso di lasciare ristagni di prodotto sulla superficie.
Spazzolare e aspirare sempre il legno trattato con Antique prima di applicare la finitura.
Se si vuole ottenere un effetto antichizzazione più intenso utilizzare il prodotto Bosch Vej.

### Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto. Si consiglia sempre l'impiego di guanti ed indumenti protettivi idonei.

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Vernici & Finiture

Antique

Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 04 del 10-01-2020. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

TOVER®
Made in Italy
Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com