

Attivatore

Pre-trattamento per intensificare l'anticante Fossil

Mordente naturale in soluzione acquosa specifico come pre-trattamento del legno prima dell'applicazione dell'anticante Fossil. Il prodotto è particolarmente efficace su rovere, larice e similari. L'applicazione di Attivatore prima del successivo trattamento con Fossil, permette di ottenere sul legno un effetto finale più scuro e più intenso.

Dati tecnici 20 °C e 60% u.r.

Aspetto	Liquido ambrato
Densità	1,0 kg/litro
pH	3
Essiccazione per l'applicazione di Fossil	2 – 4 ore
Essiccazione completa	12 ore
Eventuale diluizione	Acqua, in qualsiasi rapporto
Resa	5 – 7 m ² /litro
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni sigillate e temperatura > 10 °C
VOC	0
Pulizia degli attrezzi	Acqua
Confezioni disponibili	Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri

Modalità d'uso

Il legno da trattare deve essere grezzo. Diversamente rimuovere ogni traccia di vernice o eventuali trattamenti effettuati in precedenza. Applicare Attivatore con pennello, rullo, o spruzzo, avendo cura di trattare abbondantemente ed in maniera omogenea tutta la superficie. Attivatore può essere applicato puro o diluito con acqua in qualsiasi rapporto; maggiore è la diluizione minore sarà l'aumento di intensità di Fossil. Verificare, prima dell'applicazione, la diluizione ideale di Attivatore per raggiungere l'effetto desiderato. Lasciare asciugare Attivatore per 2 – 4 ore e applicare Fossil come descritto nella relativa scheda tecnica.

Note

L'applicazione di Attivatore non cambia il colore del legno, l'effetto si vedrà solo dopo l'applicazione di Fossil.

Attivatore è efficace solo in combinazione con l'anticante Fossil. Utilizzato prima di altri anticanti come Bosch Vej, Bosch Gris o Bosch Ciair non produce alcun effetto significativo.

Attivatore ha efficacia per trattamenti su rovere, larice e altri legni molto porosi. Su altre essenze l'effetto finale potrebbe risultare disomogeneo ed è quindi indispensabile effettuare prove preliminari.

L'aspetto finale è condizionato dalla particolare risposta della specie legnosa utilizzata, anche tra partite diverse di uno stesso tipo di legno, possono emergere risultati cromatici molto diversi è indispensabile effettuare sempre prove applicative preliminari.

Evitare di lasciare ristagni di prodotto sulla superficie.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto. Pur non presentando simboli di rischio, si consiglia sempre l'impiego di guanti ed indumenti protettivi idonei.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Attivatore

Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 del 13-01-2020.
Questa scheda annulla e
sostituisce le precedenti.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com