

Adesol 100

Adesivo ad espansione per riparazioni

Adesivo poliuretano monocomponente esente da solventi ad azione espansiva, indicato per rapidi fissaggi e riparazioni di elementi di legno non perfettamente incollati al sottofondo. Adesol 100 può essere usato sia prima che dopo la levigatura del parquet.

Dati tecnici 20 °C e 60% u.r.

Aspetto	Liquido bruno viscoso
Densità	1,150 kg/litro
Tempo di presa	6 – 8 ore
Levigatura	24 ore
Temperatura di applicazione	Da + 5 a +35 °C
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S/23. se indurito si rimuove solo meccanicamente
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni	Flaconi da 500 ml

Modalità d'uso

Riparazioni prima della verniciatura. Praticare un foro da 4 mm e iniettare il prodotto, preceduto da alcune gocce d'acqua per accelerare la reazione di espansione e indurimento. Porre un peso sulle tavolette interessate per evitare eccessivi rigonfiamenti. Dopo l'indurimento levigare e stuccare la parte interessata prima di procedere alla verniciatura.

Riparazioni su parquet già verniciato. Stendere della cera in pasta, ad es. Universal Wax, nella zona interessata per evitare d'intaccare la vernice durante la riparazione, lasciare asciugare la cera per qualche ora poi procedere come per il caso precedente. In questo caso è molto importante porre sulle tavolette interessate un peso adeguato per evitare rigonfiamenti difficilmente riparabili in seguito.

Dopo l'indurimento rimuovere il prodotto fuoriuscito, rimuovere la cera e procedere alla stuccatura del foro con della cera solida a caldo o con il nostro sigillante Full Gap.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Adesivi &
Sigillanti

Adesol 100



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 05 23/03/2020 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com