

# Color Plus

## Tonalizzante per fondi e vernici a base acqua

Colorante concentrato da aggiungere a fondi e vernici a base acqua per correggere la tonalità della verniciatura. Disponibile in due versioni: Bianco – per schiarire legni chiari in modo da ottenere un effetto “legno grezzo”, particolarmente efficace abbinato a finiture “naturali” o molto opache; Antico – per scaldare la tonalità del legno e imitare il colore delle finiture a base solvente.

### Dati tecnici 20 °C e 60% u.r.

Densità	1,050 – 1,200 kg/litro
Dosaggio	100 g per 5 litri di prodotto (~2%)
VOC	0
Pulizia degli attrezzi	Acqua
Conservazione	12 mesi in contenitori sigillati – Teme il gelo
Confezioni disponibili	Flaconi da 100 grammi

### Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso! Color Plus può essere aggiunto a qualsiasi fondo o finitura a base acqua Tover, la quantità d'uso è del 2% ovvero un flacone da 100g per una confezione di vernice da 5 litri, non aggiungere quantitativi superiori! Se necessario usare più mani. Nel caso di fondi o vernici bicomponenti effettuare prima la miscela dei due componenti e poi aggiungere Color Plus. I prodotti monocomponenti così preparati possono essere utilizzati per circa 24 ore, i bicomponenti entro il limite di utilizzo (pot-life) del prodotto scelto.

**Color Plus Bianco** – Il prodotto è consigliato per legni chiari, in cui esalta le caratteristiche e dà al legno trattato un aspetto naturale di legno grezzo. Sconsigliamo l'utilizzo su legni scuri per evitare antiestetiche velature e sormonti di colore. I risultati migliori si ottengono con finiture molto opache. Sconsigliamo l'utilizzo nelle vernici a effetto naturale come Essenza o Uniqua Natur, si avrebbe un effetto troppo intenso con rischio di velature e sovrapposizioni.

Aggiunto a una vernice a base acqua bicomponente, Color Plus è indicato per verniciature su Tintoretto Bianco di cui esalta l'effetto.

**Color Plus Antico** – Questa versione dà al legno una tonalità più calda, simile a quella ottenuta con vernici a solvente, Utile anche nel caso di posa di legno nuovo accanto a un legno esistente già scurito dal tempo.

Non utilizzare Color Plus Antico con vernici ad effetto naturale come Uniqua Natur o Essenza.

### Note

Agitare bene prima dell'uso.

Teme il gelo.

Effettuare sempre delle prove preliminari per valutare l'aspetto estetico finale.

Applicare in maniera uniforme per evitare sovrapposizioni di colore.

Non superare le dosi consigliate, nel caso si volesse un effetto più intenso applicare più mani.

### Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &  
Finiture

## Color Plus

**TOVER**<sup>®</sup>



**Tover S.r.l.**

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto Rev 01 17-03-2020 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente..