

Oil-Linker

Reticolante per olio

Additivo reticolante esente da solventi per prodotti a base di oli vegetali. Migliora le resistenze chimiche e meccaniche dei prodotti a cui è aggiunto. In particolare viene migliorata sensibilmente la resistenza all'acqua e ai liquidi in generale, consentendo una durata maggiore del pavimento trattato a olio. L'aggiunta di Oil-Linker non cambia le caratteristiche estetiche, colore e opacità, dell'olio a cui viene aggiunto e non ha effetto sui tempi di essiccazione. Oil-Linker non pregiudica la facilità di riparazione dei pavimenti trattati a olio.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1,150 kg/l
Quantità d'uso	10%
Tempo di utilizzo della miscela	8 ore
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 °C
Confezioni disponibili	Flaconi da 100 o da 250 ml

Modalità d'uso

Versare Oil-Linker nell'olio prescelto nel corretto rapporto d'impiego, si consiglia di aggiungerlo a filo sotto continua agitazione manuale. Applicare l'olio secondo le normali modalità applicative descritte nella relativa scheda tecnica. La miscela è utilizzabile per circa 8 ore.

Note

L'aggiunta di Oil-Linker al prodotto oleoso non è influente per l'applicazione e non aumenta la viscosità in maniera significativa.

Oil-Linker migliora le prestazioni dell'olio, tuttavia, si raccomanda di osservare, per la manutenzione, le abituali attenzioni indicate per una finitura ad olio.

Non procedere a trattamenti di manutenzione prima di sette giorni.

Non utilizzare Oil-Linker con la vernice Maxi Oil.

Non utilizzare Oil-Linker con Oil Pro.

Non utilizzare Oil-Linker con olio per esterni "Oil4Sun".

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Attenzione! stracci, panni e spugne imbevuti di prodotti a base olio possono incendiarsi per autocombustione: bagnarli abbondantemente con acqua prima di smaltirli in conformità alla legislazione vigente.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Oil-Linker



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 02 del 09-07-2019. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com