

Fullgap

Sellante acrílico al agua

FULL GAP es un sellante con poliacrilatos, sobrebarnizable, sin siliconas, caracterizado por una adhesión muy fuerte y resistencia al agua. Gracias a su elasticidad se puede utilizar para sellar juntas y ranuras en el parquet (juntas perimetrales, rodapiés, zócalos etc...), madera en general y todos los materiales porosos utilizados en las construcciones. Se puede aplicar también en superficies húmedas pero no mojadas. Ideal en interior para sellar juntas entre elementos de construcción sujetos a sollicitaciones de intensidad media. Una vez seco, este producto se puede sobrebarnizar. Disponible en los colores: blanco, arce, roble claro, doussié/cerizo, teak/nogal claro, wengé, gris (RAL 7040), sand oak. Sólo para interior.

Datos técnicos (20 °C con 60% H.R.)

Aspecto	Pasta tixotrópica
Densidad	1,440 – 1,460 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Tiempo abierto	10 minutos
Rapidez de endurecimiento	3 – 5 mm cada día
Sobrebarnizable	mínimo después de 24 ore
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Conservación	12 meses en envases originales cerrados a temperatura > 10 °C
Limpieza de las herramientas	Con agua pronto después del uso
Envases disponibles	Cartuchos de 310 ml en cajas de 12 piezas

Aplicación


Las superficies que se deben tratar han de ser secas, sólidas, sin polvo, grasas, ceras o cualquier otro material que impida la adhesión perfecta del sellante.

Cuando se aplica, colocar el cartucho dentro de la pistola, cortar la extremidad del pico con una inclinación de ~ 45° y aplicar. Durante la aplicación mantener el pico dentro del cordón de Fullgap para evitar que se incorpore el aire durante la operación.

Una vez aplicado, alisar la junta con una espátula o una herramienta adecuada. En caso el cordón se contraiga, repetir la aplicación. Se pueden limpiar eventuales rebaldes con agua.

Después de 24 horas Fullgap se puede pulir y sobrebarnizar. Antes de barnizar, verificar la compatibilidad con el acabado que se quiere utilizar.

Para indicaciones sobre el rendimiento, veáse la tabla siguiente:



		A			
		3 mm	7 mm	10 mm	12 mm
B	3 mm	33 m	14m	10 m	8 m
	5 mm	20 m	8m	6 m	5 m
	7 mm	14 m	6 m	4 m	4 m
	10 mm	10 m	4 m	3 m	2 m

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Adhesivos y
Selladores

Fullgap



Certificaciones



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan.

Rev 08 del 19-06-2019 Esta ficha técnica sustituye la anterior.