Nano-Fix

Primer consolidante al agua, a prueba de polvo, para soleras absorbentes

Primers y Fondos

Nano-Fix

Imprimación acrílica monocomponente al agua formulada con resinas compuestas de partículas de tamaño nanométrico que garantizan una penetración óptima incluso en soleras poco absorbentes. Adecuado como primer a prueba de polvo y consolidador de superficie en soleras absorbentes a base de cemento, yeso, anhidrita y similares. Apto para suelo radiante. Facilita la unión posterior con cualquier tipo de adhesivo.

Datos técnicos - 20 °C, 60% h.r.

Apariencia	Líquido blanco
Densidad	1,03 kg/litro
Listo para tráfico normal	1 hora
Tiempo de espera para colocar madera o pisos elásticos	2 horas
Posible dilución	Con agua
Rendimiento	5 - 10 m²/litro
VOC	< 0,1 g / litro, cat A/h (BA), límite 50 g/litro (2004/42/EC)
Temperatura de aplicación	Entre +10 y +35 °C
Almacenamiento	12 meses en su envase original sellado – Sensible a las heladas
Limpieza de herramientas	Con agua, inmediatamente después de usar
Embalaje	Garrafas de 5 y 10 litros

Certificaciones

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

SOLVENT FREE

eco FRIENDLY

Instrucciones de uso

La solera o soporte a tratar debe estar limpio, seco, libre de grasas, aceites, barnices y cualquier otra sustancia que pueda evitar la penetración del producto. Cualquier residuo debe eliminarse antes de aplicar el primer.
Aplicar Nano-Fix con rodillo o brocha, favoreciendo su absorción. No exceda la cantidad de producto para evitar la formación de película superficial que luego debe ser eliminada. Una vez seco (aproximadamente 2 horas) proceder con la colocación del piso.

Notas

Sensible a las heladas
Use Nano-Fix solo en soleras absorbentes
En el caso de soleras de baja porosidad, es posible diluir Nano-Fix hasta un 50% con agua.
No use Nano-Fix en soleras húmedas o sujetas a una posible humedad ascendente.

Regulaciones de seguridad

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL: Cumpla estrictamente con lo que se indica en la etiqueta y consulte las hojas de datos de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de desechos
Deseche el producto no utilizado y el envase vacío de acuerdo con las disposiciones de la legislación local vigente.

La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan.
Rev 02 – 24/03/2020 Esta ficha técnica sustituye la anterior

TOVER®
Made in Italy
Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com