

# Oil-Linker

## Reticulador para aceite

Aditivo reticulador libre de disolventes para productos con aceites vegetales. Mejora la resistencia química y mecánica de los productos a los que se añade. En particular mejora sensiblemente la resistencia al agua y a los líquidos en general, permitiendo una duración más larga del parquet tratado con aceite. Oil-Linker no cambia las características estéticas, el color y el brillo del aceite al que se añade y no afecta los tiempos de secado. Oil-Linker no perjudica la facilidad de reparación de los parquet tratados con aceite.

### Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto	Líquido transparente
Densidad	1,150 kg/litro
Cantidad de empleo	10%
Tiempo de empleo de la mezcla	8 horas
Almacenamiento	12 meses en envase original sellado a temp. > 10 °C
Envases disponibles	Botellas de 100 o de 250 ml

### Normas de empleo

Verter Oil-Linker en el aceite elegido con la correcta relación de empleo, aconsejamos añadirlo muy despacio mezclando continuamente. Aplicar el aceite normalmente, siguiendo las instrucciones contenidas en la ficha técnica. La mezcla se puede utilizar durante casi 8 horas.

### Notas

Añadir Oil-Linker al producto aceitoso no afecta la aplicación y no aumenta la viscosidad de manera importante.

Oil-Linker mejora el rendimiento del aceite, pero para el mantenimiento recomendamos se sigan las reglas habituales de la aplicación de un aceite. No se pueden hacer tratamientos de mantenimiento antes de los 7 días.

No utilizar Oil-Linker con el barniz Maxi Oil

No utilizar Oil-Linker con el aceite para exterior "Oil4Sun".

### Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

N.B.: trapos, paños y esponjas mojados con el producto pueden prenderse fuego por autocombustión. Mojarlos muy bien con agua antes de eliminarlos conforme a las normas vigentes.

### Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Barnices y  
Acabados

## Oil-Linker

