

P.E.P.P.

Promotore di adesione per adesivi epossidici e poliuretani

Primer monocomponente pronto uso per favorire l'adesione di adesivi epossidici e poliuretani su pavimentazioni preesistenti in ceramica, grès o altre superfici vetrose. Efficace anche su lamiere metalliche in ferro, acciaio o alluminio.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	0,810 kg/litro
Essiccazione	5 – 10 min
Resa	25 – 35 m ² /litro
Temperatura di applicazione	Da + 5 a + 35 °C
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S23 o con Solvente A
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni disponibili	Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri

Modalità di applicazione

Pulire la superficie da trattare con un idoneo detergente per eliminare completamente eventuali tracce di sostanze distaccanti. Al momento dell'applicazione del promotore P.E.P.P. la superficie deve essere completamente asciutta.

Stendere P.E.P.P. in strato sottile servendosi di un panno di cotone inumidito di prodotto, avendo cura di non lasciare zone non trattate.

Non eccedere nella quantità di prodotto, eventuali eccessi potrebbero risultare controproducenti.

Dopo l'evaporazione del solvente (5 – 10 minuti) si potrà procedere all'incollaggio adoperando adesivi epossidici o poliuretani.

Non usare P.E.P.P. prima dell'incollaggio con adesivi silanici.

Note

Adatto per incollaggio in presenza di sottofondi riscaldanti.

Prestare attenzione a evitare schizzi di prodotto sulle superfici circostanti il pavimento da trattare!

Non è possibile pulire superfici di vetro o smaltate una volta macchiate!

Non eccedere nell'uso.

Su superfici in marmo P.E.P.P. ha poca efficacia, consigliamo, in alternativa al trattamento con P.E.P.P. di irruvidire le superfici con un idoneo abrasivo.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Primer &
Sottofondi

P.E.P.P.



Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 04 – 27/04/2020. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER®
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com