

# Primer TS

Consolidante a base acqua per massetti cementizi



Primer &  
Sottofondi

oluzione acquosa consolidante per sottofondi cementizi spolveranti, magri o degradati. Il prodotto è in grado di penetrare nel massetto per diversi centimetri e permette, dopo asciugamento, di consolidarne la struttura in profondità rendendolo idoneo alla posa di parquet, resilienti, moquette, grès porcellanato, ceramiche e pietre naturali.

Sui sottofondi trattati con Primer TS è possibile impiegare qualsiasi tipo di collante, adesivi cementizi, adesivi per parquet e per pavimentazioni resilienti di qualsiasi natura, prodotti rasanti, livellanti ed intonaci cementizi.

Primer TS è particolarmente indicato per sottofondi riscaldanti. È idoneo sia in interno che in esterno.

## Primer TS

### Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1,135 kg/litro
pH	12
Tempo di attesa per la posa di parquet, resilienti o livellanti	Attendere fino a umidità residua < 2% con igrometro a carburo, 1,7% nel caso di sottofondi riscaldanti.
Tempo di attesa per la posa di ceramica	Almeno 24 ore
Resa	0,4 – 2,0 kg/m <sup>2</sup>
VOG	0 g/litro, cat A/h (BA), limite 50 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Tra +10 e +35 °C
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni	Taniche da 12 kg



### Certificazioni



### Modalità di applicazione

Il sottofondo da trattare deve essere pulito, asciutto, esente da grassi, oli, vernici, e qualsiasi altra sostanza che possa impedire la penetrazione del prodotto. Eventuali residui devono essere asportati prima dell'applicazione del primer.

Versare Primer TS sulla superficie da trattare e stenderlo in maniera uniforme con una scopa o, in alternativa, con un rullo o con un pennello in modo che venga totalmente assorbito. In caso di sottofondi particolarmente assorbenti o poco consistenti possono essere necessarie ulteriori mani, da eseguirsi dopo l'asciugamento della precedente applicazione.

Per un buon consolidamento sono necessarie quantità variabili tra 0,4 e 2,00 kg/m<sup>2</sup> in funzione dello spessore e del grado d'assorbimento del massetto da risanare.

Prima di procedere alla posa di pavimenti in legno o di altri rivestimenti sensibili all'umidità e prima di eventuali rasature è necessario verificare con igrometro a carburo che il sottofondo risulti sufficientemente asciutto e consolidato in modo idoneo. Il tempo di asciugamento dipende dalla quantità di prodotto utilizzata, dalla temperatura e dall'umidità dell'ambiente ed è in ogni caso da verificare con un igrometro a carburo.

### Note

Utilizzare Primer TS solo su superfici assorbenti.

Non utilizzare Primer TS su superfici bagnate o soggette a possibili risalite di umidità.

Non utilizzare Primer TS su sottofondi a base di anidrite o di gesso o massetti rapidi.

Eventuali ristagni di prodotto in superficie devono essere evitati, l'eventuale film lucido che si formasse non permetterebbe l'adesione di collanti e rivestimenti e dovrà essere rimosso.

Evitare il contatto con superfici di ceramica, marmo, metalli o vetro, dopo essiccazione potrebbero formarsi delle macchie indelebili.



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

Gli attrezzi, le mani e le superfici accidentalmente venuti a contatto con il prodotto devono essere puliti immediatamente con acqua.

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Primer &  
Sottofondi

## Primer TS



## Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 05 - 24/03/2020 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

**TOVER**<sup>®</sup>



**Tover S.r.l.**

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com