

Rallenty

Additivo ritardante per vernici a base acqua



Vernici &
Finiture

Ritardante per prodotti vernicianti a base acquosa, può essere aggiunto a tutti i fondi e vernici per parquet Tover. Rallenta l'essiccazione dei fondi e delle vernici permettendo di ottenere una verniciatura uniforme senza sovrapposizioni, rullate o altri difetti. Particolarmente utile quando si debba verniciare in ambienti molto caldi o con umidità ambientale molto bassa dovuta a impianti di riscaldamento o di condizionamento dell'aria.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Percentuale di impiego	Max 5% nel prodotto pronto uso
Conservazione	24 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni disponibili	Bottiglie da 1 litro

Modalità d'uso

Aggiungere 5% di Rallenty al fondo o alla vernice e procedere alla verniciatura come di consueto. Nel caso di prodotti bicomponenti, preparare prima la miscela e poi aggiungere Rallenty. Non superare le quantità consigliate (5%), quantità maggiori potrebbero ritardare l'indurimento completo della vernice e diminuire le sue proprietà meccaniche. Nel caso fosse necessaria una diluizione maggiore oltre al 5% di Rallenty è possibile utilizzare acqua.

Note

Il superamento della percentuale di impiego consigliata non determina alcun ulteriore miglioramento.

Rallenty è un prodotto che aiuta la verniciatura in condizioni non ottimali tuttavia si raccomanda sempre, per quanto possibile, di evitare l'applicazione di prodotti a base acqua nelle ore più calde nelle giornate estive.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Rallenty

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 29/04/2020 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.