

Tovcol Tackifast

Adhesivo acrílico con pegajosidad permanente

Adhesivo acrílico para pegar de manera removible moquetas y listones en LVT sobre cualquier solera. También se puede usar en pisos existentes y en pisos elevados. Adecuado para suelos radiantes. Solo para interior.

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto	Líquido viscoso blanco
Densidad	1,00 kg/l
Tiempo de espera	2 – 12 horas dependiendo de la base y de las condiciones ambientales
Accesibilidad	Instantánea
Transitabilidad	Instantánea
Rendimiento	100 – 200 g/m ²
Temperatura de aplicación	Min + 10 °C máx + 35 °C
Tiempo de almacenamiento	12 meses en envases originales sellados a temp. > 10 °C – Sensible a las heladas
Limpieza de las herramientas	Con agua si el producto está fresco; con Solvente S 23 cuando seco
Envase	cubos de 15 kg

Preparación de la solera

Tovcol Tackifast se puede aplicar en cualquier solera que esté nivelada, compacta y seca, limpia y libre de suciedad, grasa y partes incoherentes. La humedad de las soleras cementosas no debe superar el 2,5% (2,2% si hay calefacción por suelo radiante). Para soleras de yeso o anhidrita, la humedad debe ser inferior al 0.5% (0.3% para pisos calentados). En soleras muy absorbentes, aplique una capa de Nanofix. Las soleras de calentamiento deben someterse al ciclo de encendido y acondicionamiento. Apague la calefacción 24 horas antes de la colocación.

Aplicación

Aclimate el adhesivo y los materiales de recubrimiento durante 24 horas antes de utilizarlos. Mezcle bien el adhesivo antes de usar. Aplique Tovcol Tackifast con un rodillo o con una llana dentada (TBK A1), espere a que el adhesivo se vuelva transparente, de 2 a 12 horas dependiendo de las condiciones ambientales, aplique las baldosas / losetas de LVT o moqueta. Verifique periódicamente la transferencia correcta del adhesivo en la parte posterior de los elementos LVT/ moqueta. Haga rodar el piso tendido con el rodillo de 60 kg, "masajeando" la superficie desde el centro hasta los bordes para ayudar a eliminar las burbujas de aire. Repita la operación después de 20 a 30 minutos. También siga las instrucciones del fabricante del recubrimiento.



Adhesivos y Selladores

Tovcol Tackifast



Certificaciones



Notas

No lo use para pisos sujetos a estancamiento de agua.
Sensible a las heladas - Almacenar a temperaturas superiores a +5 ° C
No arroje residuos en los desagües.

Normas de seguridad

Solo para uso profesional. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar la ficha de seguridad antes de utilizar el producto.

Eliminación de desechos

Eliminar los productos no utilizados y los envases vacíos según las normas locales vigentes.



Adhesivos y
Selladores

Tovcol Tackifast



Certificaciones



La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan.

Rev 01 del 15-03-2019 Esta ficha técnica substituye la anterior.