

Idrofondo Industry

Fondo all'acqua monocomponente colorato per applicazioni industriali



Vernici & Finiture

Idrofondo Industry è un fondo colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa particolarmente indicato per la verniciatura manuale a banco, a spruzzo o con macchine verniciatrici compresa Minitunnel.

Grazie alla sua velocità di essiccazione permette di completare il ciclo di verniciatura in tempi brevi. Idrofondo Industry è disponibile in un'ampia gamma di colori. Può essere sovraverniciato con qualsiasi vernice a base acqua Tover.

Non adatto per l'applicazione in opera.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Liquido colorato
Densità	1,00 – 1,10 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Essiccazione fuori polvere	10 – 15 minuti
Sovraverniciatura	Minimo 1 ora
Carteggiatura	2 – 3 ore
Diluizione per applicazione a spruzzo	10% acqua
Resa	15 – 25 m ² /litro
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
VOC	65 g/litro, cat A/i (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso, per una pulizia più energica Soluzione di lavaggio S28
Confezioni disponibili	Barattoli da 2,5 litri

Idrofondo Industry



Certificazioni



Modalità di applicazione

Verificare che la superficie del legno da trattare sia pulita e esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici. Verificare sempre che persistano condizioni idonee per la verniciatura. Mescolare bene Idrofondo Industry prima dell'utilizzo per omogeneizzare al meglio il colore che può essere sedimentato.

Il prodotto può essere applicato manualmente a pennello o rullo avendo cura di distribuirlo in modo uniforme, se possibile in un'unica passata per evitare sovrapposizioni di colore. Per l'applicazione a spruzzo diluire con il 10% d'acqua. Nel caso di spruzzo airless non è necessaria la diluizione.

Per l'utilizzo con macchine verniciatrici verificare che il prodotto sia idoneo per la specifica macchina.

Per la finitura può essere utilizzata qualsiasi vernice Tover a base acqua, mono o bicomponente.

Note

Teme il gelo.

Verificare sempre l'effetto finale del ciclo di verniciatura completo.

Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico per ogni mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima dell'applicazione.

Per diminuire l'intensità delle colorazioni è possibile diluire Idrofondo Industry colorato con Idrofondo H20 in qualsiasi rapporto.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 12/05/2020. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com