

Tovcol TST

Adhesivo acrílico al agua con pegajosidad permanente

Tovcol TST es un adhesivo acrílico en dispersión acuosa que se aplica en una mano para pegar suelos de suelos textiles, moquetas y losetas de alfombras reposicionables en interior sobre cualquier tipo de sustrato, incluido en suelos con calefacción radiante. El producto permite quitar el revestimiento incluso después de un largo tiempo y, en virtud de su pegajosidad permanente, permite el reposicionamiento de la mismo revestimiento o la fijación de uno nuevo.

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto	Pasta gruesa
Densidad	1.1 kg/l
pH	8
Tiempo de espera	1 - 12 horas dependiendo de las condiciones ambientales
Transitabilidad	Inmediata
Uso	Inmediato
Aplicación	Con espátula TKB / A1
Dilución para la aplicación con rodillo	Alrededor del 10%
Rendimiento	100 - 250 g/m²
Temperatura de aplicación	Entre +10 y +35 ° C
Almacenamiento	12 meses en envases originales sellados a temperatura > 10 ° C - Sensible a las heladas
Limpieza de herramientas	Inmediatamente después de su uso con agua, cuando se seca con Solvente di Lavaggio S23
Envases disponibles	Cubos de 12 kg

Método de aplicación

Tovcol TST puede aplicarse sobre cualquier tipo de solera o sobre cualquier tipo de suelo preexistente, siempre que estén en condiciones perfectas; las soleras cementosas deben ser planas, resistentes a la compresión, libres de polvo o partes incoherentes y no deben estar sujetas a ninguna humedad ascendente. También verifique que el contenido de humedad de las soleras cementosas no exceda el 2.5 - 3.0% y el de yeso o soleras a base de anhídrido 0.5%. Las soleras de hormigón desiguales o insuficientemente planas deben nivelarse con un producto adecuado.

En el caso de soleras absorbentes, aplique una capa de Nanofix con un rodillo.

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el adhesivo, el piso y la solera estén aclimatados a la misma temperatura; además, es importante que el suelo flexible que va a colocarse se retire del embalaje unas horas antes de colocarlo para permitir la reducción de las tensiones internas debidas al embalaje en si.

Aplique Tovcol TST de manera uniforme en toda la superficie con una espátula con diente bajo (TKB / A1) o, después de diluir con agua al 10%, con un rodillo. Espere a que el adhesivo se vuelva transparente (1 a 12 horas, dependiendo de las condiciones ambientales), luego proceda con la instalación, cuidando de masajear la superficie desde el centro hacia el exterior con un rodillo o una espátula de madera para permitir una perfecta humectación y eliminar cualquier burbuja de aire.

En cualquier caso, siga las instrucciones del fabricante del suelo de madera.



Adhesivos y
Selladores

Tovcol TST



Certificaciones



Notas

Sensible a las heladas

Los tiempos de espera pueden ser considerablemente más largos si están influenciados por las condiciones ambientales de bajas temperaturas o alta humedad.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Adhesivos y
Selladores

Tovcol TST



Certificaciones



La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan.

Rev 04 del 13-11-2019 Esta ficha técnica substituye la anterior.