

Resinal Wax

Cera autolucidante ad alta resistenza

Resinal Wax è una cera metallizzata ideale per la manutenzione di pavimenti in cotto, linoleum, PVC, legno verniciato e per la protezione di gres e clinker. E' un'emulsione di polimeri acrilici di alta qualità tale da formare sul pavimento un film protettivo idrorepellente, rilavabile, resistente all'alcool ed al calpestio.

E' utilizzabile sia in interni che in esterni.

Dati tecnici 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,00 kg/litro
pH	9,5
Pedonabilità	1 ora
Resa indicativa	40 – 50 m ² /litro
Temperatura di applicazione	Da + 5 a + 35 °C
Conservazione	24 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni	Bottiglie da 1 litro

Modalità di applicazione

Dopo la posa di pavimenti opportunamente preparati, distribuire uniformemente due o tre strati sottili di Resinal Wax utilizzando un panno pulito precedentemente inumidito attendendo 60 minuti tra una mano e l'altra.

Eventuali vecchi strati possono essere rimossi utilizzando il decerante Nettar Due

Note

Utilizzare sempre stracci e panni solo inumiditi e ben strizzati evitando eccessi di acqua.

Agitare prima dell'uso.

Non eccedere nella quantità di prodotto applicato.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Detergenza & Manutenzione

Resinal Wax



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 12/12/2020. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.