

# Primer TS

Consolidante a base acqua per massetti cementizi

Soluzione acquosa consolidante per sottofondi cementizi spolveranti, magri o degradati. Il prodotto è in grado di penetrare nel massetto per diversi centimetri e permette, dopo asciugamento, di consolidarne la struttura in profondità rendendolo idoneo alla posa di parquet, resilienti, moquette, grès porcellanato, ceramiche e pietre naturali.

Sui sottofondi trattati con Primer TS è possibile impiegare qualsiasi tipo di collante, adesivi cementizi, adesivi per parquet e per pavimentazioni resilienti di qualsiasi natura, prodotti rasanti, livellanti ed intonaci cementizi.

Primer TS è particolarmente indicato per sottofondi riscaldanti. È idoneo sia in interno che in esterno.

## Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1,135 kg/litro
pH	12
Tempo di attesa per la posa di parquet, resilienti o livellanti	Attendere fino a umidità residua < 2% con igrometro a carburo, 1,7% nel caso di sottofondi riscaldanti.
Tempo di attesa per la posa di ceramica	Almeno 24 ore
Resa	0,4 – 2,0 kg/m <sup>2</sup>
VOC	0 g/litro, cat A/h (BA), limite 50 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Tra +10 e +35 °C
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni	Taniche da 12 kg

## Modalità di applicazione

Il sottofondo da trattare deve essere pulito, asciutto, esente da grassi, oli, vernici, e qualsiasi altra sostanza che possa impedire la penetrazione del prodotto. Eventuali residui devono essere asportati prima dell'applicazione del primer. Il Primer TS è pronto all'uso e non deve essere diluito.

Versare Primer TS sulla superficie da trattare e stenderlo in maniera uniforme con una scopa o, in alternativa, con un rullo o con un pennello in modo che venga totalmente assorbito. In caso di sottofondi particolarmente assorbenti o poco consistenti possono essere necessarie ulteriori mani, da eseguirsi dopo l'asciugamento della precedente applicazione.

Per un buon consolidamento sono necessarie quantità variabili tra 0,4 e 2,00 kg/m<sup>2</sup> in funzione dello spessore e del grado d'assorbimento del massetto da risanare.

Prima di procedere alla posa di pavimenti in legno o di altri rivestimenti sensibili all'umidità e prima di eventuali rasature è necessario verificare con igrometro a carburo che il sottofondo risulti sufficientemente asciutto e consolidato in modo idoneo. Il tempo di asciugamento dipende dalla quantità di prodotto utilizzata, dalla temperatura e dall'umidità dell'ambiente ed è in ogni caso da verificare con un igrometro a carburo.

Nel caso di pavimenti riscaldanti, i tempi di essiccazione possono essere accorciati accendendo il riscaldamento, Attendere almeno 24 ore prima di effettuare l'accensione. Prima della posa di pavimenti in legno, l'umidità dovrà comunque essere verificata con un igrometro a carburo.



Primer &  
Sottofondi

## Primer TS



## Certificazioni



**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com



Primer &  
Sottofondi

## Note

Teme il gelo.

Utilizzare Primer TS solo su superfici assorbenti.

Non utilizzare Primer TS su superfici bagnate o soggette a possibili risalite di umidità.

Non utilizzare Primer TS su sottofondi a base di anidrite o di gesso o massetti rapidi.

Eventuali ristagni di prodotto in superficie devono essere evitati, l'eventuale film lucido che si formasse non permetterebbe l'adesione di collanti e rivestimenti e dovrà essere rimosso.

Evitare il contatto con superfici di ceramica, marmo, metalli o vetro, dopo essiccazione potrebbero formarsi delle macchie indelebili.

Gli attrezzi, le mani e le superfici accidentalmente venuti a contatto con il prodotto devono essere puliti immediatamente con acqua.

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

## Primer TS



## Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 06 - 07/06/2020 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

**TOVER**<sup>®</sup>



**Tover S.r.l.**

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
[www.tover.com](http://www.tover.com) - [info@tover.com](mailto:info@tover.com)