



Oil4sun es un aceite impregnante para el acabado y la protección en exteriores de suelos y otros productos de madera. La aplicación simple y fácilmente renovable, resistente al agua, no se agrieta y le da a la madera un aspecto de poro abierto típico de un tratamiento de acabado con aceite. Oil4sun está formulado con aceites naturales y sintéticos y aditivos especiales que garantizan la protección contra los rayos UV, la causa de la degradación y el envejecimiento de la madera. El ámbar claro de la versión natural permite homogeneizar y revivir la tonalidad de la superficie, mejorando su grano y su calor natural.

Oil4sun está disponible en las versiones: natural, teca, wengué, gris.

Datos técnicos – 20 °C, 60% h.r.

Apariencia	Líquido coloreado
Densidad	0.881 – 1.086 kg/litre
Libre de polvo	de 6 a 8 horas
Seco al tacto	12 – 24 horas
Sobrebarnizable	18 – 24 horas
Rendimiento	15 – 20 m²/l
Possible dilution	Diluyente RMD 91
Temperatura de aplicación	> 10 °C
Almacenamiento	12 meses en su envase original sellado a temperatura > 10 °C
Limpieza de herramientas	Inmediatamente después de su uso con Diluyente RMD 91 o Greencleaner
Envases disponibles	Tarros de 1 o 2,5 litros

Preparación de la superficie

La superficie a tratar debe estar libre de residuos de barniz previo u otros tratamientos. Proceda a lijar y termine con un tamaño de grano no mayor a 100 – 120. Si desea minimizar la resbaladiza final del piso en situaciones húmedas, termine con grano 60 – 80. Limpie a fondo antes de aplicar el producto.

Aplicación

Después de verificar que la superficie a tratar esté seca, aplique Oil4Sun con una brocha o rodillo, teniendo cuidado de no exceder la cantidad.

Después de 15-20 minutos, elimine cualquier exceso de producto con un paño, en el caso de pisos lisos es posible usar una monodisco con pad rojo para eliminar el exceso de producto. Si después de la primera capa de producto la apariencia es delgada y desigual, se puede aplicar, después 18 – 24 horas, una segunda capa de la misma manera que la primera.

En el caso de pisos moleteados, es preferible la aplicación con brocha.

Los trapos y paños utilizados para la aplicación de Oil4Sun deben humedecerse abundantemente con agua inmediatamente después de su uso para evitar una posible autocombustión.

Mantenimiento

Para el mantenimiento de las superficies tratadas con Oil4Sun, recomendamos lavar con el limpiador para pisos aceitado Deteroil.

Para un mantenimiento extraordinario (aproximadamente cada 4 – 6 meses), restaure las áreas desgastadas o pobres usando el mismo Oil4Sun diluido 30 – 40% con Diluyente RMD91.

Oil4Sun



Certificaciones

Debe recordarse que el mantenimiento correcto incluye tanto la limpieza frecuente del piso como la restauración periódica de la protección de la superficie que se ha desgastado; la frecuencia de estas intervenciones obviamente depende de la intensidad del tráfico operativo al que está sometido el piso, así como de la gravedad de las condiciones ambientales (por ejemplo, salinidad en lugares costeros ...). En presencia de madera gris como resultado de la degradación natural, es posible intervenir utilizando el agente anti-gris Grey Free de acuerdo con los métodos indicados en la ficha técnica relativa.

Notas

Algunas maderas grasas o resinosas podrían retrasar el secado del aceite. Asegúrese de que Oil4Sun esté completamente seco antes de caminar sobre el piso.
Es aconsejable proteger el piso de la lluvia durante al menos 24 horas después de aplicar el aceite para permitir un secado correcto.
Aunque se pueda caminar sobre la superficie tratada después de unas pocas horas, se recomienda un cuidado máximo durante la primera semana.
Siempre cierre el recipiente herméticamente después de su uso.
Se recomienda realizar siempre una aplicación preliminar para evaluar el efecto.
Para lograr el efecto final deseado, realice siempre pruebas de tratamiento antes de operar en toda la superficie.
Preste atención a los números de lote de los productos coloreados. Utilice siempre un solo lote para cada capa aplicada. Si no es posible, mezcle los diferentes lotes antes de la aplicación.
Aplicar el producto a una temperatura superior a 10 °C.

Safety regulations

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL. Cumpla estrictamente con lo que se indica en el etiquetado y consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.
Los trapos, paños y esponjas empapados en el producto pueden encenderse debido a la autocombustión: humedézcalos abundantemente con agua, déjelos secar y deséchelos de acuerdo con la legislación vigente.

Eliminación de los desechos

Deseche el producto no utilizado y el envase vacío de acuerdo con las disposiciones de la legislación local vigente.



**Barnices y
Acabados**

Oil4Sun



Certificaciones

Las recomendaciones en esta ficha técnica se proporcionan solo a título informativo y no vinculan nuestra responsabilidad de ninguna manera, ya que los métodos y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control. Recomendamos verificar la idoneidad real para el uso previsto.

Rev 08 – 14/07/2021. Esta hoja reemplaza la anterior.