

# WPC Cover

## Trattamento protettivo idro-oleorepellente per pavimentazioni in WPC

Protettivo a base acquosa per il trattamento di elementi in WPC, protegge le superfici evitando l'assorbimento di olii e grassi e la conseguente formazione di macchie. Favorisce il mantenimento nel tempo del colore originale dei manufatti in WPC.

### Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido opalescente
Densità	1,030 kg/litro
pH	7,5
Resa	15 – 20 m <sup>2</sup> /litro
Fuori polvere	15 – 20 minuti
Sovrapplicazione	2 – 4 ore
Pedonabilità	2 – 4 ore
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temperatura > +10 °C – Teme il gelo.
Confezioni disponibili	Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri.

### Modalità di applicazione

Lavare accuratamente le superfici da trattare con il detergente WPC Cleaner. Appena la superficie è asciutta applicare una mano di prodotto, preferibilmente a pennello, avendo cura di lasciare uno spessore molto sottile ed uniforme, evitando accumuli nelle scanalature degli elementi in WPC. Normalmente è sufficiente una sola mano di prodotto, se il risultato non è sufficientemente uniforme è possibile, dopo 2 – 4 ore, applicare una seconda mano di prodotto senza carteggiare, con le stesse modalità.

Data la grande varietà di pavimentazioni in WPC presente sul mercato, consigliamo di eseguire sempre una prova preliminare per verificare l'adesione ed eventuali effetti indesiderati.

Dovendo ripristinare una superficie già trattata in precedenza effettuare un lavaggio con WPC Cleaner e, dopo asciugatura, applicare una mano di prodotto secondo le modalità descritte in precedenza.

Per la pulizia periodica utilizzare WPC Cleaner.

### Note

Agitare il prodotto prima dell'uso

Non eccedere con le quantità applicate, evitare accumuli di prodotto nelle rigature del WPC.

Teme il gelo

### Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &  
Finiture

## WPC Cover



### Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 03 – 10/09/2021. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com