

Primer C1

Primer in dispersione acquosa

Primer monocomponente acrilico a base acqua che garantiscono un'ottimale penetrazione anche in sottofondi poco assorbenti. Idoneo come primer antipolvere e consolidante superficiale su sottofondi assorbenti a base di cemento, gesso, anidrite e similari. Adatto per riscaldamento a pavimento. Evita l'eccessivo assorbimento d'acqua durante l'incollaggio di pavimentazioni resilienti con adesivi a base di dispersioni acriliche. Non adatto per l'incollaggio con adesivi bicomponenti o silanici. Non adatto per l'incollaggio di parquet.

Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Liquido verde
Densità	1,011 kg/litro
Pedonabilità	1 ora
Tempo di attesa per la posa	2 ore
Eventuale diluizione	Acqua
Resa	5 – 10 m ² /litro
VOC	< 0,1 g/litro, cat A/h (BA), limite 50 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Tra +10 e +35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Taniche da 5 e 10 litri

Modalità di applicazione

Il sottofondo da trattare deve essere pulito, asciutto, esente da grassi, oli, vernici, e qualsiasi altra sostanza che possa impedire la penetrazione del prodotto. Eventuali residui devono essere asportati prima dell'applicazione del primer.

Applicare Primer C1 con rullo o con pennello favorendone l'assorbimento. Non eccedere nella quantità di prodotto per evitare la formazione di pellicola superficiale che altrimenti dovrà poi essere rimossa. Ad essiccazione avvenuta (circa 2 ore) procedere con la posa del pavimento.

Note

Teme il gelo

Utilizzare Primer C1 solo su superfici assorbenti.

In caso di sottofondi a bassa porosità, è possibile diluire Primer C1 fino al 50% con acqua.

Non utilizzare Primer C1 su superfici bagnate o soggette a possibili risalite di umidità.

Non utilizzare Primer C1 prima dell'incollaggio con adesivi bicomponenti o silanici, in questi casi utilizzare Nanofix.

Non utilizzare Primer C1 prima dell'incollaggio di pavimenti in legno, utilizzare invece Nanofix.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Primer &
Sottofondi

Primer C1



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 03 – 16/11/2021 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com