

# Tovcol LVT Fibre<sup>+</sup>

Adhesivo acrílico reforzado con fibras para LVT

Adhesivo acrílico reforzado con fibras, sin disolventes, para pegar losetas vinílicas de lujo (LVT) en fondos absorbentes.

Rápido y con una adhesión inicial fuerte, adherencia excelente y óptima estabilidad dimensional. Adecuado para calefacción radiante. Para interior.

## Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto	Beige
Densidad	1,29 kg/l
Tiempo de espera	0 – 10 minutos
Tiempo abierto	20 – 30 minutos
Tráfico ligero	5 – 6 horas
Curado completo	3 días
Rendimiento	250 – 300 g/m <sup>2</sup> – Espátula TKB/A2
Temperatura de aplicación	Min + 10 °C máx + 35 °C
Tiempo de almacenamiento	12 meses – Proteger de las heladas
Limpieza de las herramientas	Con agua si el producto está fresco; con disolvente S 23 cuando seco
Envase	Baldes de 5 y 12 kg

## Preparación del suelo base

Tovcol LVT Fibre+ se puede aplicar en todo suelo base absorbente en buenas condiciones, o sea uniforme, firme, limpio, sin grasa u otros residuos. La humedad máxima aceptable es < 2,5% (2,2 % en caso de calefacción radiante). En suelos base de yeso o anhidrita la humedad debe ser inferior a 0,5% (0,3% en caso de calefacción radiante). En suelos base polvorientos aplicar una mano de primer al agua Nano-Fix. En caso de suelos base no absorbentes, aplicar por lo menos 2 mm de autonivelante. Hay que preparar la calefacción radiante según las instrucciones del proveedor. Apagar la calefacción 24 horas antes de la colocación del suelo.

## Aplicación

Aclimatar el adhesivo y el suelo por lo menos 24 horas antes de la colocación. Mezclar cuidadosamente el adhesivo antes del uso. Aplicar Tovcol LVT Fibre+ con una espátula dentada adecuada (TBH A2), poner las losetas o las bandas vinílicas dentro del plazo después de la apertura. Controlar periódicamente la transferencia correcta del adhesivo en el reverse de la loseta. Si el tiempo de espera se acabó y la transferencia no es suficiente, quitar el adhesivo y repetir la aplicación. Pasar el rodillo de 60 kg empezando por el centro del suelo hacia los bordes del cuarto para evitar burbujas de aire. Repetir la operación después de 20-30 minutos. Limpiar inmediatamente residuos o manchas con un trapo húmedo. Seguir también las instrucciones del fabricante del suelo.



Adhesivos y  
Selladores

## Tovcol LVT Fibre<sup>+</sup>



## Certificaciones



**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.  
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

## Notas

El plazo después de la apertura y el tiempo de espera pueden variar según la temperatura y la humedad que hay dentro del cuarto.

No utilizar en suelos sujetos a agua constante

Proteger de las heladas. Almacenar con temperaturas superiores a +5 °C.

## Normas de seguridad

Solo para uso profesional. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar la ficha de seguridad antes de utilizar el producto.

## Eliminación de desechos

Eliminar los productos no utilizados y los envases vacíos según las normas locales vigentes.



Adhesivos y  
Selladores

## Tovcol LVT Fibre<sup>+</sup>



## Certificaciones



La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan. Rev 01 del 07-01-2019 Esta ficha técnica substituye la anterior.