

# Tovcol PU 2K Verde

Adesivo poliuretano bicomponente per erba sintetica



Adesivi &  
Sigillanti

Adesivo poliuretano bicomponente esente da acqua e solventi per l'incollaggio delle giunzioni tra teli di erba sintetica, in interni ed esterni. Tovcol PU 2K Verde ha elevata lavorabilità, elasticità ed un tempo di utilizzo sufficientemente lungo.

## Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Comp. A pasta verde Comp. B liquido bruno
Rapporto di impiego	9:1 in peso
Densità miscela	1,70 kg/l
Viscosità miscela	50000 mPas – Brookfield, girante 7, 50 giri/min
Tempo di utilizzo miscela	40 – 60 minuti
Tempo di presa	6 - 8 ore
Pedonabilità	24 ore
Messa in esercizio	7 giorni
Resa	400 – 500 g per metro lineare (banda da 40 cm)
Temperatura di applicazione	Da + 10 °C a + 35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S23
Confezioni disponibili	Secchi da 9 + 1 kg

## Modalità d'uso

I sottofondi devono essere preparati seguendo le normative e i regolamenti vigenti per la realizzazione di campi in erba sintetica. Srotolare e acclimatare i teli e le bande di giunzione per alcune ore prima della posa. Versare il componente B nel contenitore del componente A e miscelare i due componenti servendosi di un mescolatore elettrico (trapano) fino ad ottenere una pasta omogenea ed uniforme. La pasta così ottenuta va spalmata con spatola dentata sulla banda di giunzione. Applicare i teli sull'adesivo fresco avendo cura di bagnare uniformemente il retro del telo. Seguire comunque le indicazioni del produttore dell'erba sintetica. Se necessario applicare dei pesi lungo la giunzione.

## Note

Non utilizzare a temperature inferiori a 10 °C  
Togliere i materiali da posare dagli imballaggi alcune ore prima della posa per scaricare le tensioni.  
Seguire le istruzioni del produttore dei teli di erba sintetica.

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

## Tovcol PU 2K Verde



## Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 02 del 03-09-2019. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula



Tover S.r.l.  
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com