

# LVT Leveller

## Lisciatura pronta all'uso per fughe

Lisciatura pronta all'uso per il riempimento delle fughe prima della posa incollata o flottante di LVT su pavimentazioni preesistenti in ceramica. Facile da carteggiare, consente di livellare e riempire fughe fino a spessori di 3 – 4 mm, senza ritiri, e di posare dopo sole 2 ore. Solo per interni

### Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta bianca
Densità	Circa 1,8 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Carteggiatura	2 – 3 ore
Consumo	0,8 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 °C
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Secchi da 15 kg

### Modalità d'uso

Le pavimentazioni da trattare devono essere pulite, asciutte e prive di parti incoerenti. Prestare attenzione soprattutto alla pulizia delle fughe.

Applicare il prodotto con una spatola metallica avendo cura di riempire completamente le fughe senza eccedere con lo spessore sulle parti in ceramica. LVT Leveller deve essere utilizzato esclusivamente come rasante, non è idoneo per correggere differenze di planarità della superficie.

In caso di necessità per facilitare l'applicazione può essere diluito con una piccola quantità d'acqua, max 2 – 3%.

Dopo essiccazione il prodotto è facilmente carteggiabile e permette di ottenere una superficie molto liscia e idonea alla posa di LVT, sia flottante, sia incollato. Per l'incollaggio usare prodotti idonei all'uso su superfici non assorbenti.

### Note

Non utilizzare in esterno o in zone soggette a continuo ristagno d'acqua.

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita.

Teme il gelo.

### Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Primer e  
sottofondi

## LVT Leveller



### Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 17/02/2022. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com